

Sådan renses og vedligeholdes luftfilter og Vacuumregulator

Folk spørger ofte hvorfor der behøves luftfilter på en motor. De fleste er ikke klar over hvor meget støv og snavs der er i luften omkring motoren. Bådejere bør rense deres luftfilter en gang om året, før hver sæsonstart. Omhyggelig pasning af luftfiltret er meget vigtigt, derfor anbefaler vi Dem at følge Walker's anviste vedligeholdelse. Det bedste resultat for Deres AIRSEP/VACUMREGULATOR får De ved at bruge Walker resemiddel og Walker Luftfilter Olie, indsmøringmiddel. Misvedligeholdelse eller forkert vedligeholdelse kan medføre skade på Deres motor.

1. GROV RENSNING

Afmonter luftfilter elementet fra AIRSEP. Ryst og børst elementet fri for løst snavs, brug kun en blød børste.

P/S. Monteres elementet igen efter grovrensningen, skal det olieindsmøres igen.

2. SPRØJT RENSER PÅ

Hver flaske Walker Rense Væske er nok til 4 standard filter rensninger.

Spray resemidlet på filter elementet og lad det stå i 10 min. Større filtre kan rulles eller stilles i rensesbad 10 min. Fortynd resemidlet med en lille smule vand.

BRUG ALDRIG NOGLE AF FØLGENDE METODER ELLER VÆDSKER TIL RENGØRINGEN.

INGEN BENZIN RENSNING

INGEN DAMPRENSNING

INGEN KAUSISKSODA

INGEN OPØSNINGSMIDLER

INGEN HØJTRYKSSPULING M. VAND/LUFT.

INGEN MOTORRENS I ØVRIGT.

3. AFVASKNING

Skyl filtret igennem med ferskvand fra vandhanen. Skyl altid fra indersiden, dette vil fjerne evt. tilbagebleven snavs og partikler.

4. TØRRING AF FILTER

Efter afvaskning, ryst overskydende vand af og lad filtret luftørre undendørs (evt. i solskin, dette vil fremme tørringsprocessen).

DER MÅ IKKE TØRRES MED TRYKLUF T ÅBEN ILD VARMEBLÆSERE.

GENOLIERING af filter

Efter rensning - skal filtret altid genolieres med Walker Luftfilter Olie før brug. Effektiviteten af luftfiltret reduceres betydeligt, hvis det bliver brugt uden olie. Dryp små mængder olie ud over toppen af hver fold, lad olien opsuges af folderne i 20 min. før der dryppes olie på alle synlige hvide pletter.

DER MÅ IKKE BRUGES NOGLE AF FØLGENDE SMØREMIDLER, TIL AT GENOLIERE FILTRET:

BRUG ALDRIG AUTOMATTRANSMISSIONS VÆDSKE